

# RYGNINGSKAPPE



## Rygningskappe

- Anvendes ved rygninger og valm.
- Monteres i alt slags vejr.
- Hurtig og enkel montage.

Rygningskappen anvendes ved rygning og valme, og sikrer at teglsten bliver ventileret tilstrækkeligt. Ventilation langs tagstenenes underside er nødvendig, da risikoen for frostskeer øges med voksende vandindhold i tagstenene, hvilket ofte forårsages af manglende ventilation mellem undertag og tagsten.

Kravet om 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm i henhold til Tegl 36 overholdes på sikker vis, ved at anvende KOMPROMENT's rygningskappe med ventilation.

# RYGNINGSKAPPE



KOMPROMENT's rygningsskappe monteres på topplanken.



Rygningskappen ligges hen over topplanken og centrerer.



Kappen fastgøres med vejrbestandige klammer eller papsøm pr. 30 cm.



Den næste rygningsskappe skubbes sammen med den forgående.



De samles tæt så nylonhårene når sammen.



Kappen fastgøres i alle samlinger.



Det færdige resultat.

## Teknisk data

|                   |   |
|-------------------|---|
| Materiale         | Hård PVC, børster pp-polypropylen, skinner af galvaniseret stål |
| Farver            | Sort og rød   |
| Arbejdstemperatur | - 20° C til + 50° C   |
| Børstelængde      | 90 mm   |
| Ventilation       | 200 cm <sup>2</sup> pr. lbm                                     |
| Antal pr. kasse   | 20 stk.   |

**KOMPROMENT**  
TAG OG FACADE